

# Goujon fileté

## FRL 8 Goujon fileté





**Description**
Exécutions spéciales sur demande

**Légende**
a) Goujon fileté M8 et écrou, étamé
b) Goujon fileté M10, écrou et rondelle, nu
c) Goujon fileté M12, écrou et rondelle, nu
d) Boulon avec filetage M16, nu

| Réf. article | Nombre-E | | mm² | mm Ø | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.181.000 | 156 201 580 | Cu | 35 | 8 | | | | | c) | 25 |

Caractéristiques techniques: **Goujon fileté FRL 8**

| | |
|---|---|
| Ref. article | 123.181.000 |
| **Matériel** | Cu |
| **Section nominale de conducteur** | 35 mm² |
| **Diamètre de fil** | 8 mm |
| **Section nominale conducteur principal, SE** | 35 mm² |
| **Surface** | poli |
| **Borne isolée** | Non |
| **Type de raccordement** | connecteur à vis |
| **Ouverture du canal de serrage pour conducteur principal** | beidseitig offen |
| **Matière du conducteur principal** | Kupfer |
| **Matière du conducteur de dérivation** | Kupfer |
| **Section nominale conducteur de dérivation, SM/RM** | 16 - 35 mm² |
| **Ouverture du canal de serrage pour conducteur de dérivation** | beidseitig offen |
| **Section nominale conducteur principal, SM** | 35 mm² |
| **Section nominale conducteur de dérivation, SE/RE** | 16 - 35 mm² |
| **couple de serrage** | 35 N·m |
| | |
| **remarque** | c) |
| Spécifications commerciales | |
| **Numéro de tarif douanier** | 85389000 |
| **pays d'origine** | CH |
| Texte | |
| **remarque** | c) |
| Spécifications logistiques | |
| **VPE Poids** | 3.49 kg |