


Griffes striées

SKR217



Application
Griffe striée pour fil de contact en cuivre ou alliage

Description
Couple de serrage 50 Nm

Matériel
Plaques de serrage CuNiSi réglable

- Légende**
- 1) Avec oeillet de suspension
 - 2) Alliage de cuivre spécial à haute résistance mécanique

Réf. article									
635.166.000	- 150	- 150	- 150	5.6 - 6.9				1.45	2
635.166.001	- 150	- 150	- 150	8.5				1.5	2
635.043.000	- 150	- 120	- 150	3.75				1.35	
635.025.000	- 150	- 120	- 150	5.6 - 6.9				1.35	
635.349.000	- 150	- 120	- 150	5.6 - 6.9				1.4	1

Caractéristiques techniques: SKR217

	635.166.000	635.166.001	635.043.000	635.025.000
Couple de serrage	50 N·m			
Section fil de contact Cu	- 150 mm²			
Section fil de contact CuMg 0.2	- 150 mm²		- 120 mm²	
Section fil de contact CuAg	- 150 mm²			
Rainure du fil de contact	5.6 - 6.9 mm			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85359000			
pays d'origine	indéfini	CH		
Spécifications logistiques				
Kilo / pièce	1.45 kg	1.5 kg	1.35 kg	

	635.349.000
Couple de serrage	50 N·m
Section fil de contact Cu	- 150 mm²
Section fil de contact CuMg 0.2	- 120 mm²
Section fil de contact CuAg	- 150 mm²
Rainure du fil de contact	5.6 - 6.9 mm
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	1.4 kg

