

Supports du système SST béton

■ SST 3DSF8 B Guide-câble

**Description**

Guide-câble traversable 3D en Inox A2 pour ligne de vie 8mm et glisseur GL8 pour béton
montage vissé sur filetage M16
installation avec goujons d'ancrage
y compris la connexion testée classe H pour l'intégration dans le système de protection foudre

| Réf. article | Nombre-E | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|--|--------|--|--|--|--|---------|---|----|
| | Goujons d'ancrage BOAN 16 | | | | | | | | | |
| 380.000.218 | | | InoxA4 | | | | | M16x138 | | 10 |
| | Guide-câble traversable 3D 3DSF8 | | | | | | | | | |
| 320.000.007 | | | InoxA2 | | | | | | 4 | 1 |

Accessoires

| Réf. article | Nombre-E | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|-----|
| | Ecroû de sécurité M16 A2 950.04.360 | | | | | | | | | |
| 950.04.360 | | InoxA2 | M16 | | | | | | | 100 |

Accessoires

| Réf. article | Nombre-E | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|---|-------|----|------|--|--|--|--|----|
| | Câble de connexion FL 16 | | | | | | | | | |
| 280.103.011 | 280.103.011 | H | CuvSn | 16 | 800 | | | | | 10 |
| 280.103.012 | 156 940 390 | H | CuvSn | 16 | 1200 | | | | | 10 |