


Isolateurs de section

HI25



Application
 Pour trains régionaux et grande lignes
 Vitesse maximale jusqu'à 250 km/h (à partir de 120 km/h avec levier)

Description
 Suspension avec des pendules à ressort
 Les composants de suspension ne sont pas inclus et doivent être commandés
 Temps d'installation 30 minutes

Matériel
 PRV/PTFE, Cu, CuNiSi, acier inoxydable

Réf. article									
655.550.020	107	5.6	1100	3120	5854	220	5980	8 - 25	24
655.550.022	120	5.6	1100	3120	5854	220	5980	8 - 25	24

Accessoires									
 LEV HI									
Réf. article									
659.500.494	1000								1.7

Accessoires									
 FDH HI15/HI25									
Réf. article									
690.076.005	2130							2.2	
690.076.015	3430							3	1
690.076.025	1500							1.9	2



Caractéristiques techniques: **HI25**

	655.550.020	655.550.022
Section fil de contact	107 mm²	120 mm²
Rainure du fil de contact	5.6 mm	
Ligne de fuite	1100 mm	
Longueur entre suspension	3120 mm	
Longeur entre fil de contact	5854 mm	
Distance du cornet	220 mm	
Longueur totale	5980 mm	
Charge de service recommandée	8 - 25 kN	
Charge mécanique spécifiée (CMS)	60 kN	
Charge de rupture minimale d'isolation de section	80 kN	
Spécifications commerciales		
Numéro de tarif douanier	85353000	
pays d'origine	CH	
Spécifications logistiques		
Kilo / pièce	24 kg	

