


Isolateurs de section

FTM1.5 Isolateur de section



Application
Section neutre ou isolateur de section pour tramway et trains urbain
Vitesse maximale jusqu'à 80 km/h
Avec suspension centrale sur l'isolateur

Matériel
GFK/silicone, Cu, CuNiSi, acier inoxydable

- Légende**
- 1) Suspension centrale uniquement
 - 2) Suspension centrale et standard
 - A) Avec douille filetée 5/8
 - B) Avec boulon fileté M16
 - C) Avec étrier pour boulon Ø 12

Réf. article	mm ²	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	
655.300.012	80 - 150	5.6 - 6.9	370	610	435	35	1000	max.10	C, 2

Accessoires									
Tendeur SSCH110-135									
Réf. article	mm								Kg
695.002.671	110 - 135								0.192

Accessoires									
Tendeur SSCH95-125									
Réf. article	mm								Kg
695.001.670	95 - 125								0.139



Accessoires



Tendeur SSCH200-280

Réf. article	mm a	mm b	mm c					Kg	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Accessoires



SAL

Réf. article	mm a							Kg
696.016.010	Al	1610						1.2

Caractéristiques techniques: **Isolateur de section FTM1.5**

Ref. article	655.300.012
Section fil de contact	80 - 150 mm²
Rainure du fil de contact	5.6 - 6.9 mm
Ligne de fuite	370 mm
Longueur entre suspension	610 mm
Longeur entre fil de contact	435 mm
Distance du cornet	35 mm
Longueur totale	1000 mm
Charge de service recommandée	max.10
Charge mécanique spécifiée (CMS)	80 kN
Charge de rupture minimale d'isolation de section	80 kN
remarque	C, 2
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85353000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	C, 2
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	11 kg

