## Coupleur conique

### KV156 Manchon à cônes




**Application**
Connexions résistantes à la traction et au courant pour les conducteurs en Cu, Bz, acier et Cu-acier

**Description**
Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN
Charge de rupture du carter min. 80 kN

**Matériel**
Carter CuNiSi / Cône AlBz resp. acier inoxydable

**Légende**
1) Carter sécurisé
2) Cône acier inoxydable
3) Code couleur

| Réf. article | «N» | mm Ø | mm² | mm Ø | mm² | | | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615.016.103 | S72 | | | 9.6 | 72 | | | 0.71 | 1 |

Caractéristiques techniques: **Manchon à cônes KV156**

| | |
|---|---|
| Ref. article | 615.016.103 |
| **ferroviaire produit nom** | S72 |
| **Diamètre fil de contact** | 9.6 mm |
| **Section fil de contact** | 72 mm² |
| | |
| **remarque** | 1 |
| Spécifications commerciales | |
| **Numéro de tarif douanier** | 85359000 |
| **pays d'origine** | CH |
| Texte | |
| **remarque** | 1 |
| Spécifications logistiques | |
| **Kilo / pièce** | 0.71 kg |