

Manchons d'extrémité

■ **GI50/40,B20** Manchon d'extrémité



**Application**  
Conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction

**Description**  
Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN  
Charge de rupture du carter min. 80 kN

**Matériel**  
Carter en acier inoxydable / Cône en AlBz

**Légende**  
1) Corps en acier inoxydable A4  
2) Avec code pour la couleur

| Réf. article |      |      |     |  |  |  |  |      |   |
|--------------|------|------|-----|--|--|--|--|------|---|
| 610.082.001  | S185 | 17.5 | 185 |  |  |  |  | 1.51 | 2 |

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GI50/40,B20**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Ref. article                | 610.082.001         |
| ferroviaire produit nom     | S185                |
| Diamètre câble porteur      | 17.5 mm             |
| Section câble porteurs      | 185 mm <sup>2</sup> |
|                             |                     |
| remarque                    | 2                   |
| Spécifications commerciales |                     |
| Numéro de tarif douanier    | 85359000            |
| pays d'origine              | CH                  |
| Texte                       |                     |
| remarque                    | 2                   |
| Spécifications logistiques  |                     |
| Kilo / pièce                | 1.51 kg             |