


Perches de mise à la terre

■ TES1570S Perche télescopique de mise à la terre



Application

Mise à la terre pour caténaire

Description

1 Perche télescopique en 4 parties, longueur réglable de min. 1325 mm jusqu'à max. 4385 mm

1 Garniture de mise à la terre avec:

- 1 câble Y, 50 mm², L = 6500 mm, transparent, isolé
- 1 crochet pour l'ouverture et la fermeture du contact, vis de connection M12
- 2 pinces de rail résistantes aux courts-circuits réglable pour tous les type de rail

Matériel

Perche en fibres de verre renforcé avec polyester, crochet en CuNiSi

Légende

- 1) Avec drapeau
- 2) Sans drapeau
- 3) Sans sac

Réf. article	kA I ms I _k								Kg	
645.147.000	40/100								11.9	2, 3

Accessoires



Garniture de mise à la terre 649.001.010

Réf. article									Kg
649.001.010	40 - 120								9.2

Accessoires



Garniture de mise à la terre 649.001.030

Réf. article									Kg
649.001.030	40 - 120								10.4

Accessoires



Garniture de mise à la terre 649.001.031

Réf. article									Kg
649.001.031	35 - 120								8

Accessoires



Drapeau de signalisation avec clip de fixation 649.001.008

Réf. article									
649.001.008	44							0.4	1

Accessoires



Drapeau de signalisation 640.055.000

Réf. article									
640.055.000	44								2

Accessoires



Drapeau de signalisation sans fixation 649.002.000

Réf. article									
649.002.000	44								3

Accessoires



Sac 649.001.131

Réf. article								
649.001.131								0.5

Caractéristiques techniques: **Perche télescopique de mise à la terre TES1570S**

Ref. article	645.147.000
Courant de court-circuit	40/100
remarque	2, 3
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	indéfini
Texte	
remarque	2, 3
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	11.9 kg

