

Raccord flexible plat

■ PA 38 Raccord flexible plat



**Description**  
Les méplats de raccordement ont 4 percements à river Ø 4.1mm  
Longueur = centre de trou à centre de trou  
Longueur spéciale sur demande

| Réf. article | Nombre-E    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 265.067.000  | 156 941 930 | CuvSn                                                                             | 1000                                                                              | 22x2.5                                                                            | 8.2                                                                               | 25                                                                                |                                                                                     |  |  | 10                                                                                  |

Caractéristiques techniques: **Raccord flexible plat PA 38**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Ref. article                   | 265.067.000           |
| Matériel                       | CuvSn                 |
| Section nominale de conducteur | 25 mm²                |
| Longueur a                     | 1000 mm               |
| Bande dimension                | 22x2.5                |
| Diamètre de boucle             | 8.2 mm                |
| Forme de conducteur            | plat                  |
| Isolé                          | Non                   |
| Largeur de conduite env.       | 22 mm                 |
| Hauteur de ligne env.          | 2.5 mm                |
| Classe de conducteur           | KI.6 = à fil très fin |
| Tresse                         | Oui                   |
| Languette percée               | Oui                   |
| Spécifications commerciales    |                       |
| Numéro de tarif douanier       | 74130000              |
| pays d'origine                 | CE                    |
| Spécifications logistiques     |                       |
| VPE Poids                      | 2.975 kg              |

