


Raccords et branchements

■ AV 11 Réduction DIN



Description
Pour sertissage hexagonal

Réf. article	Nombre-E									
414.065.259	156 071 120	H	Cu	10 - 12	6 - 8	25 - 35				25
414.065.269	156 071 230		Cu	12 - 14	8 - 10	35 - 50				10

Caractéristiques techniques: Réduction DIN AV 11

	414.065.259	414.065.269
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)	H	
Matériel	Cu	
KZ grandeur matrice	10 - 12	12 - 14
Diamètre de fil	6 - 8 mm	8 - 10 mm
Section nominale de conducteur	25 - 35 mm²	35 - 50 mm²
Retenue d'huile/pont	Oui	Non
Pour jonctions résistants à la traction	Non	
Forme de douille	court	
Approprié pour conducteur rond	Oui	
Exécution	exécution DIN	
Approprié pour conducteurs massifs	Oui	
Nombre de dérivation	2	
Surface	poli	
Type de raccordement	raccord à joint	
Approprié pour conducteurs multifilaires	Oui	
Section nominale	35 mm²	50 mm²
Spécifications commerciales		
Numéro de tarif douanier	85389000	
pays d'origine	CE	
Spécifications logistiques		
VPE Poids	1 kg	0.58 kg

