Jusqu'à 3 kV

LTN3 Section neutre







Application
Section neutre pour séparer différentes phases ou systèmes électriques
Pour tramway et trains urbain
Vitesse maximale jusqu'à 60 km/h

Description
Une suspension n'est pas nécessaire (disponible en option)

Matériel
PRV/PTFE, Cu, CuNiSi, acier inoxydable

Légende
1) Pour systèmes avec 1 fil de contact
2) Pour systèmes avec 2 fils de contact

Réf. article	mm	mm	mm	mm	mm	kN		Kg	
655.266.054	1143	1495	800	2050	320	2x12		7.8	2

Accessoires

Suspension pour LT1 625.000.001

Réf. article								Kg	
625.000.001								0.43	

Caractéristiques techniques: **Section neutre LTN3**

Ref. article	655.266.054
Section fil de contact	80 - 150 mm²
Rainure du fil de contact	5.6 mm
Ligne de fuite	1143 mm
Longeur entre fil de contact	1495 mm
Distance du cornet	800 mm
Longueur totale	2050 mm
Largeur entre suspension	320 mm
Charge de service recommandée	2x12
Charge mécanique spécifiée (CMS)	80 kN
remarque	2
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	0
pays d'origine	indéfini
Texte	
remarque	2
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	7.8 kg