

Caractéristiques techniques: **Serre-fils FRL 3**

	123.115.132	123.116.133	123.117.107	123.118.108
Matériel	CuZnvNi			
Nombre de vis	4			
Section nominale de conducteur	4 mm²	6 mm²	10 mm²	16 mm²
Diamètre de boucle	3 mm	3.5 mm	4.5 mm	5.5 mm
Diamètre extérieur	7 mm	7.5 mm	8.5 mm	11 mm
Longueur a	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm
Matière du conducteur	Kupfer			
Isolation	Non			
Section nominale cuivre, RM	3 - 4 mm²	4 - 6 mm²	6 - 10 mm²	10 - 16 mm²
Surface	autre			
Section nominale cuivre, RE	3 - 4 mm²	4 - 6 mm²	6 - 10 mm²	10 - 16 mm²
Retenue d'huile/pont	Non			
couple de serrage	2 N·m		3 N·m	
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	3.95 kg	0.483 kg	0.68 kg	1.301 kg

	123.119.109	123.120.110	123.121.102	123.122.103
Matériel	CuZnvNi			
Nombre de vis	4		8	
Section nominale de conducteur	25 mm²	35 mm²	50 mm²	70 mm²
Diamètre de boucle	7 mm	8.5 mm	10 mm	11.5 mm
Diamètre extérieur	13 mm	15 mm	20 mm	22 mm
Longueur a	45 mm		67 mm	70 mm
Matière du conducteur	Kupfer			
Isolation	Non			
Section nominale cuivre, RM	16 - 25 mm²	25 - 35 mm²	35 - 50 mm²	50 - 70 mm²
Surface	autre			
Section nominale cuivre, RE	16 - 25 mm²	25 - 35 mm²	35 - 50 mm²	50 - 70 mm²
Retenue d'huile/pont	Non			
couple de serrage	6 N·m			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	1.871 kg	2.321 kg	3.38 kg	4.1 kg

	123.123.104	123.124.105	123.125.106	123.126.111
Matériel	CuZnvNi			
Nombre de vis	12			
Section nominale de conducteur	95 mm²	120 mm²	150 mm²	185 mm²
Diamètre de boucle	13 mm	15 mm	17.2 mm	19.2 mm
Diamètre extérieur	23 mm	25 mm	28 mm	30 mm
Longueur a	70 mm	85 mm		90 mm
Matière du conducteur	Kupfer			
Isolation	Non			
Section nominale cuivre, RM	70 - 95 mm²	95 - 120 mm²	120 - 150 mm²	150 - 185 mm²
Surface	autre			
Section nominale cuivre, RE	70 - 95 mm²	95 - 120 mm²	120 - 150 mm²	150 - 185 mm²
Retenue d'huile/pont	Non			
couple de serrage	6 N·m	12 N·m		
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	1.715 kg	2.295 kg	2.77 kg	3.27 kg



	123.127.112
Matériel	CuZnvNi
Nombre de vis	12
Section nominale de conducteur	240 mm ²
Diamètre de boucle	20.8 mm
Diamètre extérieur	32 mm
Longueur a	90 mm
Matière du conducteur	Kupfer
Isolation	Non
Section nominale cuivre, RM	185 - 240 mm ²
Surface	autre
Section nominale cuivre, RE	185 - 240 mm ²
Retenue d'huile/pont	Non
couple de serrage	12 N·m
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85389000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
VPE Poids	3.605 kg

