

Tiges de capture

■ **FL 87** Tige de capture, autonome**Description**

Set comprenant serre-fil et accessoires. Dimensionné selon SIA 261 pour charge du vent jusqu'à 1.1kN/m² 150km/h).

lcone D mm = emplacement

Légende

a) Dimensionné pour charge du vent jusqu'à 0.9kN/m² 140km/h).

b) Dimensionné pour charge du vent jusqu'à 0.7kN/m² 120km/h).

Réf. article	Nombre-E									
272.862.001	156 953 110	AI	1000	16	10	1		380		1
272.862.003	156 953 120	AI	1500	16	10	1		380	16	1
272.862.005	156 953 130	AI	2000	10 - 16	10	1		380	16 - 10	1
272.862.007	156 953 140	AI	2500	10 - 16	15	1	4	720	16 - 10	1
272.862.009	156 953 150	AI	3000	10 - 16	15	1	6	720	16 - 10	1
272.862.011	156 953 160	AI	3500	10 - 16	25	2	6	720	16 - 10	1
272.862.013	156 953 170	AI	4000	10 - 16	30	2	6	720	16 - 10	1

Caractéristiques techniques: **Tige de capture, autonome FL 87**

	272.862.001	272.862.003	272.862.005	272.862.007
Matériel	Al			
Diamètre		16 mm		
Diamètre de fil	16 mm			
Hauteur H	1000 mm	1500 mm	2000 mm	2500 mm
Diamètre extérieur	16 mm		10 - 16 mm	
Poids de socle	10 kg			15 kg
Nombre de cantilever				4
Nombre de culot	1			
Diamètre D	380 mm			720 mm
Exécution isolée à résistance à haute tension	Non			
Surface	non-traité			
Exécution	perche de capture avec support			
Raccordement	conducteur rond			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CE			

	272.862.009	272.862.011	272.862.013
Matériel	Al		
Diamètre	16 - 10 mm		
Diamètre de fil	16 - 10 mm		
Hauteur H	3000 mm	3500 mm	4000 mm
Diamètre extérieur	10 - 16 mm		
Poids de socle	15 kg	25 kg	30 kg
Nombre de cantilever	6		
Nombre de culot	1	2	
Diamètre D	720 mm		
Exécution isolée à résistance à haute tension	Non		
Surface	non-traité		
Exécution	perche de capture avec support		
Raccordement	conducteur rond		
Spécifications commerciales			
Numéro de tarif douanier	85389000		
pays d'origine	CE		

