

## Giunzioni e raccordi

## ■ AV 80

**Applicazione**

Applicazione rivettata per i seguenti spessori di materiale:

Inox 0.5 a 4.4 mm

TiZn 0.7 a 4.4 mm

Cu 0.6 a 4.4 mm

Al 2.0 a 4.4 mm

Nota: l'applicazione rivettata è considerata di classe H solo in combinazione con i rivetti AV81.

Applicazione avvitata per i seguenti spessori di materiale:

Inox 0.5 a 2.5 mm

TiZn 0.7 a 2.7 mm

Cu 0.6 a 2.6 mm

Al 0.8 a 2.8 mm

**Caratteristiche**

Per il collegamento di componenti strutturali.

Resistente alle sovratensioni da fulmine classe H (100kA) secondo EN 62561-1

Estremità in immersione stagnata con 6 fori per rivetti Ø 4,1 mm / 1 foro M8

Lunghezza = da foro centrale a foro centrale

| Rif. Articolo | Numéro-E    |   |       |     |      |     |    |  |  |   |
|---------------|-------------|---|-------|-----|------|-----|----|--|--|---|
| 275.063.004   | 156 943 850 | H | CuvSn | 200 | 30x2 | 8.2 | 35 |  |  | 5 |

**Accessori**

Rivetti ciechi multi-gamma 275.063.011

| Rif. Articolo | Numéro-E    |   |           |    |                   |     |    |    |
|---------------|-------------|---|-----------|----|-------------------|-----|----|----|
| 275.063.011   | 156 990 020 | H | 0.5 - 6.5 | 10 | RAL 9006, argento | 4.1 | a) | 70 |

**Accessori**

Vite a esagonale M8x16 951.04.339

| Rif. Articolo | Numéro-E |        |       |  |  |  |  |  |   |
|---------------|----------|--------|-------|--|--|--|--|--|---|
| 951.04.339    |          | InoxA4 | M8x16 |  |  |  |  |  | 1 |

**Accessori**

Dado esagonale M8 950.04.300

| Rif. Articolo | Numéro-E |        |    |  |  |  |  |  |     |
|---------------|----------|--------|----|--|--|--|--|--|-----|
| 950.04.300    |          | InoxA2 | M8 |  |  |  |  |  | 500 |

## Accessori



Rondella A2 Ø 24/8.4x2 953.04.082

| Rif. Articolo | Numéro-E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 953.04.082    |          | 24                                                                                | 2                                                                                 | 8.4                                                                               | Inox A2                                                                           |  |  |  |  | 100                                                                                 |

Specifiche tecnici: **AV 80**

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Articolo no.                        | 275.063.004                    |
| Approvati classe H / N (EN 62561-1) | H                              |
| Materiale                           | CuvSn                          |
| Sezione nominale del conduttore     | 35 mm <sup>2</sup>             |
| Lunghezza a                         | 200 mm                         |
| Nastro scostamento                  | 30x2                           |
| Diametro occhiolo                   | 8.2 mm                         |
| Forma del conduttore                | piatto                         |
| Isolato                             | No                             |
| Larghezza della linea circa         | 30 mm                          |
| Altezza della linea circa           | 2 mm                           |
| Classe del conduttore               | mors. 6 = a filo ultra sottile |
| Intrecciato                         | Sì                             |
| Barretta di collegamento forata     | Sì                             |
| coppia di serraggio                 | 20 N·m                         |
| Specifiche commerciali              |                                |
| Numero di tariffa doganale          | 74130000                       |
| paese di origine                    | CE                             |
| Specificazione logistica            |                                |
| VPE Peso                            | 0.44 kg                        |

