


Giunzioni e raccordi

AV 80



Applicazione
Applicazione rivettata per i seguenti spessori di materiale:
Inox 0.5 a 4.4 mm
TiZn 0.7 a 4.4 mm
Cu 0.6 a 4.4 mm
Al 2.0 a 4.4 mm
Nota: l'applicazione rivettata è considerata di classe H solo in combinazione con i rivetti AV81.
Applicazione avvitata per i seguenti spessori di materiale:
Inox 0.5 a 2.5 mm
TiZn 0.7 a 2.7 mm
Cu 0.6 a 2.6 mm
Al 0.8 a 2.8 mm

Caratteristiche
Per il collegamento di componenti strutturali.
Resistente alle sovratensioni da fulmine classe H (100kA) secondo EN 62561-1
Estremità in immersione stagnata con 6 fori per rivetti Ø 4,1mm / 1 foro M8
Lunghezza = da foro centrale a foro centrale

Rif. Articolo	Numéro-E									
275.063.006	156 943 860	H	CuvSn	400	30x2	8.2	35			5

Accessori										
Rivetti ciechi multi-gamma 275.063.011										
Rif. Articolo	Numéro-E									
275.063.011	156 990 020	H	0.5 - 6.5	10	RAL 9006, argento	4.1			a)	70

Accessori										
Vite a esagonale M8x16 951.04.339										
Rif. Articolo	Numéro-E									
951.04.339		InoxA4	M8x16							1

Accessori										
Dado esagonale M8 950.04.300										
Rif. Articolo	Numéro-E									
950.04.300		InoxA2	M8							500

Accessori



Rondella A2 Ø 24/8.4x2 953.04.082

Rif. Articolo	Numéro-E									
953.04.082		24	2	8.4	Inox A2					100



Specifiche tecnici: **AV 80**

Articolo no.	275.063.006
Approvati classe H / N (EN 62561-1)	H
Materiale	CuVSn
Sezione nominale del conduttore	35 mm ²
Lunghezza a	400 mm
Nastro scostamento	30x2
Diametro occhiolo	8.2 mm
Forma del conduttore	piatto
Isolato	No
Larghezza della linea circa	30 mm
Altezza della linea circa	2 mm
Classe del conduttore	mors. 6 = a filo ultra sottile
Intrecciato	Sì
Barretta di collegamento forata	Sì
coppia di serraggio	20 N·m
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	74130000
paese di origine	CE

