punti di ancoraggio singoli per construzione legno, acciaio, calcesrtuzzo

EAP S 16 P U2





Caratteristiche
Punto di ancoraggio singolo in inox A2 Ø 16mm per il montaggio modulare su piastra di base su calcestruzzo
Montaggio con bulloni di ancoraggio FAZ II 10/10

Rif. Articolo	Numéro-E	H		mm a	mm b	mm h	mm			VE Emb.
	Piastra di base per calcestruzzo/legno/costruzioni in metallo P U2									
310.003.001			InoxA2	188	50	30			4	1
	Supporto SP 16 H P									
310.100.002			**InoxA2**			**100**	**16**		**4**	**1**
310.200.002			InoxA2			200	16		4	1
310.300.002			InoxA2			300	16		4	1
310.400.002			InoxA2			400	16		4	1
310.500.002			InoxA2			500	16		4	1
	Punto di ancoraggio singolo EAP S									
310.000.008			InoxA2	70	50	30			4	25

Accessori

380.000.217

Rif. Articolo	Numéro-E							Kg	Kg VE Emb.	VE Emb.
380.000.217		InoxA4	M10x92				Sormat	0.0604	2.5	40

Accessori

380.000.246

Rif. Articolo	Numéro-E									VE Emb.
380.000.246		InoxA2	D. 8x60							100

Accessori

Vite di legno a testa piatta 380.000.097

Rif. Articolo	Numéro-E									VE Emb.
380.000.097		InoxA2	D. 8x100							100

Accessori										
	**Vite di legno a testa piatta d8x120mm 380.000.203**									
Rif. Articolo	**Numéro-E**									
380.000.203		InoxA2	D. 8x120							50

Accessori										
	**Vite di legno a testa piatta 380.000.032**									
Rif. Articolo	**Numéro-E**									
380.000.032		InoxA2	D. 8x140							50

Accessori										
	**Vite di legno a testa piatta 380.000.098**									
Rif. Articolo	**Numéro-E**									
380.000.098		InoxA2	D. 8x160							50