Aste di captazione

FL 87 Asta di captazione, indipendenti

Caratteristiche
Set inclusivo di morsetti ed accessori. Dimensionato secondo SIA 261 per venti fino a 1.1kN/m2 (150km/h)
Icona D mm = superficie di appoggio

Legenda
a) Dimensionato per venti fino a 0.9kN/m2 (140km/h)
b) Dimensionato per venti fino a 0.7kN/m2 (120km/h)

Rif. Articolo	Numéro-E		mm h	mm	kg			mm D	mm Ø	VE Emb.
272.862.001	156 953 110	Al	1000	16	10	1		380		1
272.862.003	156 953 120	Al	1500	16	10	1		380	16	1
272.862.005	156 953 130	Al	2000	10 - 16	10	1		380	16 - 10	1
272.862.007	156 953 140	Al	2500	10 - 16	15	1	4	720	16 - 10	1
272.862.009	156 953 150	Al	3000	10 - 16	15	1	6	720	16 - 10	1
272.862.011	156 953 160	Al	3500	10 - 16	25	2	6	720	16 - 10	1
272.862.013	156 953 170	Al	4000	10 - 16	30	2	6	720	16 - 10	1

Specifiche tecnici: **Asta di captazione, indipendenti FL 87**

	272.862.001	272.862.003	272.862.005	272.862.007
Materiale	Al			
Diametro		16 mm		
Diametro del filo		16 mm		
Altezza H	1000 mm	1500 mm	2000 mm	2500 mm
Diametro esterno	16 mm		10 - 16 mm	
Peso del basamento	10 kg			15 kg
Numero di stabilizzatore				4
Numero di basamenti	1			
Diametro D	380 mm			720 mm
Esecuzione isolata resistente allâ alta tensione	No			
Superficie	non trattato			
Esecuzione	asta di captazione con treppiede			
Collegamento	conduttore tondo			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85389000			
paese di origine	CE			

	272.862.009	272.862.011	272.862.013
Materiale	Al		
Diametro	16 - 10 mm		
Diametro del filo	16 - 10 mm		
Altezza H	3000 mm	3500 mm	4000 mm
Diametro esterno	10 - 16 mm		
Peso del basamento	15 kg	25 kg	30 kg
Numero di stabilizzatore	6		
Numero di basamenti	1	2	
Diametro D	720 mm		
Esecuzione isolata resistente allâ alta tensione	No		
Superficie	non trattato		
Esecuzione	asta di captazione con treppiede		
Collegamento	conduttore tondo		
Specifiche commerciali			
Numero di tariffa doganale	85389000		
paese di origine	CE		