Aste di messa a terra

TES1570S Asta telescopica di messa a terra



Applicazione
Messa a terra per linee aeree di contatto

Caratteristiche
1 Asta telescopica in 4-parti, lunghezza regolabile da un min. di 1325 mm fino max. 4385 mm
1 sistema di terra composto da:
- 1 cavo in Cu a Y di 50 mm2, L = 6500 mm, trasparente e isolato
- 1 gancio per filo di contatto con sicura anti distacco, bullone di connessione M12
- 2 morse di terra per binario regolabili per tutti i tipi di rotaia

Materiale
Asta in fibra di vetro rinforzata con poliestere. Gancio in CuNiSi

Legenda
1) Con bandiera di segnalamento
2) Senza bandiera
3) Senza borsa

Rif. Articolo	kA I ms I_k							Kg	
645.147.000	40/100							11.9	2, 3

Accessori

Sistema di messa a terra 649.001.010

Rif. Articolo									Kg
649.001.010	40 - 120								9.2

Accessori

Sistema di messa a terra 649.001.030

Rif. Articolo									Kg
649.001.030	40 - 120								10.4

Accessori

Sistema di messa a terra 649.001.031

Rif. Articolo									Kg
649.001.031	35 - 120								8

Accessori

Bandiera di segnalamento con clip 649.001.008

Rif. Articolo	mm							Kg	
649.001.008	44							0.4	1

Accessori									
	**Bandiera di segnalamento 640.055.000**								
Rif. Articolo	mm							Kg	
640.055.000	44								2

Accessori									
	**Bandiera di segnalamento senza fissaggio 649.002.000**								
Rif. Articolo	mm							Kg	
649.002.000	44								3

Accessori									
	**Borsa 649.001.131**								
Rif. Articolo									Kg
649.001.131									0.5

Specifiche tecnici: **Asta telescopica di messa a terra TES1570S**

Articolo no.	645.147.000
Corrente di corto circuito	40/100
osservazione	2, 3
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359000
paese di origine	indeterminato
Texte	
osservazione	2, 3
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	11.9 kg