

Giunzioni e raccordi

FL 16 Cavo di collegamento



**Caratteristiche**  
Cavo di collegamento per l'integrazione del sistema parafulmine testate-H nel sistema anticaduta. (p.es. EAP Quattro, 3DSF8 etc.) così come per uscite sul tetto o elementi mobili.

| Rif. Articolo | Numéro-E    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 280.103.012   | 156 940 390 | H                                                                                 | CuvSn                                                                             | 16                                                                                | 1200                                                                              |  |  |  |  | 10                                                                                  |

Specifiche tecnici: **Cavo di collegamento FL 16**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Articolo no.                        | 280.103.012 |
| Approvati classe H / N (EN 62561-1) | H           |
| Materiale                           | CuvSn       |
| Sezione nominale del conduttore     | 16 mm²      |
| Lunghezza a                         | 1200 mm     |
| Lunghezza a                         | 1200 mm     |
| Specifiche commerciali              |             |
| Numero di tariffa doganale          | 85389000    |
| paese di origine                    | CH          |
| Specificazione logistica            |             |
| VPE Peso                            | 3.45 kg     |

