


Giunzioni e raccordi

■ AV 26 Collare di contatto



Caratteristiche
Con serra filo per cablaggio longitudinale e trasversale.
Non usare nel terreno.

Rif. Articolo	Numéro-E									
280.105.001	156 831 000	H	InoxA2	6 - 10	20 - 40					10
280.105.002	156 831 050	H	InoxA2	6 - 10	20 - 80					10
280.105.003	156 831 080	H	InoxA2	6 - 10	20 - 120					10
280.105.004	156 831 090	H	InoxA2	6 - 10	20 - 180					10
280.105.005	156 832 370	H	InoxA2	6 - 10	20 - 250					10

Specifiche tecniche: **Collare di contatto AV 26**

	280.105.001	280.105.002	280.105.003	280.105.004
Approvati classe H / N (EN 62561-1)	H			
Materiale	InoxA2			
Diametro del filo	6 - 10 mm			
Diametro esterno	20 - 40 mm	20 - 80 mm	20 - 120 mm	20 - 180 mm
Sezione del cavo da collegare	25 - 50 mm²			
Zona di serraggio/bloccaggio	20 - 40 mm	20 - 80 mm	20 - 120 mm	20 - 180 mm
Numero di conduttori	1			
Superficie	non trattato			
coppia di serraggio	15 N·m			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85389000			
paese di origine	CH	CE		
Specificazione logistica				
VPE Peso	1.515 kg	1.604 kg	1.61 kg	1.74 kg

	280.105.005
Approvati classe H / N (EN 62561-1)	H
Materiale	InoxA2
Diametro del filo	6 - 10 mm
Diametro esterno	20 - 250 mm
Sezione del cavo da collegare	25 - 50 mm ²
Zona di serraggio/bloccaggio	20 - 250 mm
Numero di conduttori	1
Superficie	non trattato
coppia di serraggio	15 N·m
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85389000
paese di origine	CE
Specificazione logistica	
VPE Peso	1.95 kg