

Pendini

SHTF1/10V Equipotenziale, regolabile



**Applicazione**  
Filo di contatto, equipotenziale

**Caratteristiche**  
Diverse lunghezze e sagomature del filo su richiesta

**Materiale**  
Morsetto in CuNiSi / Cordino in Bz 2

| Rif. Articolo |             |          |            |           |     |    |   |  |       |
|---------------|-------------|----------|------------|-----------|-----|----|---|--|-------|
| 625.168.594   | 12.5 - 17.5 | 95 - 185 | 3.75 - 8.5 | 550 - 850 | 4.5 | 10 | 3 |  | 0.502 |



Specifiche tecnici: Equipotenziale, regolabile SHTF1/10V

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Articolo no.                            | 625.168.594              |
| <b>Lunghezza a</b>                      | 550 - 850 mm             |
| <b>Diametro funi portanti</b>           | 12.5 - 17.5 mm           |
| <b>Sezione funi portanti</b>            | 95 - 185 mm <sup>2</sup> |
| <b>Sagomatura filo di contatto</b>      | 3.75 - 8.5 mm            |
| <b>Diametro del filo di sospensione</b> | 4.5 mm                   |
| <b>Sezione del filo di sospensione</b>  | 10 mm <sup>2</sup>       |
| <b>Forza di slittamento</b>             | 3 kN                     |
| Specifiche commerciali                  |                          |
| <b>Numero di tariffa doganale</b>       | 85359000                 |
| <b>paese di origine</b>                 | CH                       |
| Specificazione logistica                |                          |
| <b>Chilo / pezzo</b>                    | 0.502 kg                 |

