
# Pendini

## SHTF1/10V Equipotenziale, regolabile




**Applicazione**
Filo di contatto, equipotenziale

**Caratteristiche**
Diverse lunghezze e sagomature del filo su richiesta

**Materiale**
Morsetto in CuNiSi / Cordino in Bz 2

| Rif. Articolo | mm Ø | mm² | mm | mm a | mm Ø | mm² | kN | | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625.169.595 | 12.5 - 17.5 | 95 - 185 | 3.75 - 8.5 | 600 - 1000 | 4.5 | 10 | 3 | | 0.515 |

Specifiche tecnici: **Equipotenziale, regolabile SHTF1/10V**

| | |
|---|---|
| Articolo no. | 625.169.595 |
| **Lunghezza a** | 600 - 1000 mm |
| **Diametro funi portanti** | 12.5 - 17.5 mm |
| **Sezione funi portanti** | 95 - 185 mm² |
| **Sagomatura filo di contatto** | 3.75 - 8.5 mm |
| **Diametro del filo di sospensione** | 4.5 mm |
| **Sezione del filo di sospensione** | 10 mm² |
| **Forza di slittamento** | 3 kN |
| Specifiche commerciali | |
| **Numero di tariffa doganale** | 85359000 |
| **paese di origine** | CH |
| Specificazione logistica | |
| **Chilo / pezzo** | 0.515 kg |