

## Giunti a cono in Cu

■ **FRL 4** Giunti a cono**Applicazione**

Per conduttori in rame

**Caratteristiche**

I giunti a cono hanno il bloccaggio automatico. Tramite la semplice introduzione del filo, la tenuta è garantita. Nell'ordine indicare la sezione di cavo, il diametro ed il numero di fili singoli. Prima dell'inserimento arrotondare leggermente il filo.

**Legenda**

a) Giunto equipotenziale

| Rif. Articolo | Numéro-E    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 125.050.048   | 156 030 030 | Cu                                                                                |                                                                                   | 3                                                                                 |  |  |  |  |                                                                                     | 10                                                                                  |
| 125.051.049   | 156 030 040 | Cu                                                                                |                                                                                   | 3.5                                                                               |  |  |  |  |                                                                                     | 10                                                                                  |
| 125.052.040   | 156 030 050 | Cu                                                                                |                                                                                   | 4                                                                                 |  |  |  |  |                                                                                     | 25                                                                                  |
| 125.053.050   | 156 030 060 | Cu                                                                                |                                                                                   | 4.5                                                                               |  |  |  |  |                                                                                     | 10                                                                                  |
| 125.054.041   | 156 030 070 | Cu                                                                                |                                                                                   | 5                                                                                 |  |  |  |  |                                                                                     | 25                                                                                  |
| 125.055.017   | 156 030 080 | Cu                                                                                |                                                                                   | 5.5                                                                               |  |  |  |  |                                                                                     | 10                                                                                  |
| 125.056.002   | 156 030 090 | Cu                                                                                |                                                                                   | 6                                                                                 |  |  |  |  |                                                                                     | 25                                                                                  |
| 125.057.018   | 156 030 100 | Cu                                                                                |                                                                                   | 6.5                                                                               |  |  |  |  |                                                                                     | 10                                                                                  |
| 125.058.042   | 156 030 110 | Cu                                                                                |                                                                                   | 7                                                                                 |  |  |  |  |                                                                                     | 10                                                                                  |
| 125.059.027   | 156 030 130 | Cu                                                                                |                                                                                   | 8                                                                                 |  |  |  |  |                                                                                     | 10                                                                                  |
| 125.061.108   | 156 030 570 | Cu                                                                                | 16                                                                                |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                                     | 10                                                                                  |
| 125.062.109   | 156 030 600 | Cu                                                                                | 25                                                                                |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                                     | 10                                                                                  |
| 125.063.110   | 156 030 620 | Cu                                                                                | 35                                                                                |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                                     | 10                                                                                  |
| 125.064.102   | 156 030 650 | Cu                                                                                | 50                                                                                |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                                     | 10                                                                                  |
| 125.066.104   | 156 030 680 | Cu                                                                                | 95                                                                                |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                                     | 10                                                                                  |
| 125.069.040   | 156 040 050 | Cu                                                                                |                                                                                   | 4 - 3                                                                             |  |  |  |  | a)                                                                                  | 10                                                                                  |
| 125.070.041   | 156 040 070 | Cu                                                                                |                                                                                   | 5 - 4                                                                             |  |  |  |  | a)                                                                                  | 10                                                                                  |
| 125.071.002   | 156 040 090 | Cu                                                                                |                                                                                   | 6 - 4                                                                             |  |  |  |  | a)                                                                                  | 10                                                                                  |
| 125.072.002   | 156 040 190 | Cu                                                                                |                                                                                   | 6 - 5                                                                             |  |  |  |  | a)                                                                                  | 10                                                                                  |
| 125.073.027   | 156 040 130 | Cu                                                                                |                                                                                   | 8 - 6                                                                             |  |  |  |  | a)                                                                                  | 10                                                                                  |
| 125.074.027   | 156 030 120 | Cu                                                                                |                                                                                   | 8 - 7                                                                             |  |  |  |  | a)                                                                                  | 10                                                                                  |

Specifiche tecniche: **Giunti a cono FRL 4**

|                                          | 125.050.048         | 125.051.049 | 125.052.040 | 125.053.050 |
|------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Diametro del filo                        | 3 mm                | 3.5 mm      | 4 mm        | 4.5 mm      |
| Adatto per conduttore massiccio          | Sì                  |             |             |             |
| Adatto per conduttore multifilare        | No                  |             |             |             |
| Sezione nominale                         | 7 mm²               | 10 mm²      | 13 mm²      | 16 mm²      |
| Materiale                                | Cu                  |             |             |             |
| Sezione nominale del conduttore          |                     |             |             |             |
| Forma della bussola                      | lungo               |             |             |             |
| Per connessioni resistenti alla trazione | Sì                  |             |             |             |
| Adatto per conduttore circolare          | Sì                  |             |             |             |
| Serie di tensioni                        | fino a 35 kV        |             |             |             |
| Esecuzione                               | esecuzione normale  |             |             |             |
| Numero di derivazioni                    | 2                   |             |             |             |
| Superficie                               | lucido              |             |             |             |
| Oil stop/barretta centrale               | No                  |             |             |             |
| Tipo di connessione                      | connettore di testa |             |             |             |
| Specifiche commerciali                   |                     |             |             |             |
| Numero di tariffa doganale               | 85389000            |             |             |             |
| paese di origine                         | CH                  |             |             |             |
| Specificazione logistica                 |                     |             |             |             |
| VPE Peso                                 | 0.656 kg            | 0.653 kg    | 1.614 kg    | 0.642 kg    |

|                                          | 125.054.041         | 125.055.017 | 125.056.002 | 125.057.018 |
|------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Diametro del filo                        | 5 mm                | 5.5 mm      | 6 mm        | 6.5 mm      |
| Adatto per conduttore massiccio          | Sì                  |             |             |             |
| Adatto per conduttore multifilare        | No                  |             |             |             |
| Sezione nominale                         | 20 mm²              | 24 mm²      | 29 mm²      | 34 mm²      |
| Materiale                                | Cu                  |             |             |             |
| Sezione nominale del conduttore          |                     |             |             |             |
| Forma della bussola                      | lungo               |             |             |             |
| Per connessioni resistenti alla trazione | Sì                  |             |             |             |
| Adatto per conduttore circolare          | Sì                  |             |             |             |
| Serie di tensioni                        | fino a 35 kV        |             |             |             |
| Esecuzione                               | esecuzione normale  |             |             |             |
| Numero di derivazioni                    | 2                   |             |             |             |
| Superficie                               | lucido              |             |             |             |
| Oil stop/barretta centrale               | No                  |             |             |             |
| Tipo di connessione                      | connettore di testa |             |             |             |
| Specifiche commerciali                   |                     |             |             |             |
| Numero di tariffa doganale               | 85389000            |             |             |             |
| paese di origine                         | CH                  |             |             |             |
| Specificazione logistica                 |                     |             |             |             |
| VPE Peso                                 | 2.302 kg            | 0.88 kg     | 3.22 kg     | 1.28 kg     |



|                                          |                     |             |             |             |
|------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                          | 125.058.042         | 125.059.027 | 125.061.108 | 125.062.109 |
| Diametro del filo                        | 7 mm                | 8 mm        |             |             |
| Adatto per conduttore massiccio          | Sì                  |             | No          |             |
| Adatto per conduttore multifilare        | No                  |             | Sì          |             |
| Sezione nominale                         | 39 mm²              | 51 mm²      | 16 mm²      | 25 mm²      |
| Materiale                                | Cu                  |             |             |             |
| Sezione nominale del conduttore          |                     |             | 16 mm²      | 25 mm²      |
| Forma della bussola                      | lungo               |             |             |             |
| Per connessioni resistenti alla trazione | Sì                  |             |             |             |
| Adatto per conduttore circolare          | Sì                  |             |             |             |
| Serie di tensioni                        | fino a 35 kV        |             |             |             |
| Esecuzione                               | esecuzione normale  |             |             |             |
| Numero di derivazioni                    | 2                   |             |             |             |
| Superficie                               | lucido              |             |             |             |
| Oil stop/barretta centrale               | No                  |             |             |             |
| Tipo di connessione                      | connettore di testa |             |             |             |
| Specifiche commerciali                   |                     |             |             |             |
| Numero di tariffa doganale               | 85389000            |             |             |             |
| paese di origine                         | CH                  |             |             |             |
| Specificazione logistica                 |                     |             |             |             |
| VPE Peso                                 | 2.137 kg            | 2.1 kg      | 0.9 kg      | 1.25 kg     |

|                                          |                     |             |             |             |
|------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                          | 125.063.110         | 125.064.102 | 125.066.104 | 125.069.040 |
| Diametro del filo                        |                     |             |             | 4 - 3 mm    |
| Adatto per conduttore massiccio          | No                  |             |             | Sì          |
| Adatto per conduttore multifilare        | Sì                  |             |             | No          |
| Sezione nominale                         | 35 mm²              | 50 mm²      | 95 mm²      | 13 mm²      |
| Materiale                                | Cu                  |             |             |             |
| Sezione nominale del conduttore          | 35 mm²              | 50 mm²      | 95 mm²      |             |
| Forma della bussola                      | lungo               |             |             |             |
| Per connessioni resistenti alla trazione | Sì                  |             |             |             |
| Adatto per conduttore circolare          | Sì                  |             |             |             |
| Serie di tensioni                        | fino a 35 kV        |             |             |             |
| Esecuzione                               | esecuzione normale  |             |             |             |
| Numero di derivazioni                    | 2                   |             |             |             |
| Superficie                               | lucido              |             |             |             |
| Oil stop/barretta centrale               | No                  |             |             |             |
| Tipo di connessione                      | connettore di testa |             |             |             |
| Specifiche commerciali                   |                     |             |             |             |
| Numero di tariffa doganale               | 85389000            |             |             |             |
| paese di origine                         | CH                  |             |             |             |
| Specificazione logistica                 |                     |             |             |             |
| VPE Peso                                 | 2.107 kg            | 2.971 kg    | 5.511 kg    | 1.62 kg     |

|                                          | 125.070.041         | 125.071.002 | 125.072.002 | 125.073.027 |
|------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Diametro del filo                        | 5 - 4 mm            | 6 - 4 mm    | 6 - 5 mm    | 8 - 6 mm    |
| Adatto per conduttore massiccio          | Sì                  |             |             |             |
| Adatto per conduttore multifilare        | No                  |             |             |             |
| Sezione nominale                         | 20 mm²              | 29 mm²      |             | 51 mm²      |
| Materiale                                | Cu                  |             |             |             |
| Sezione nominale del conduttore          |                     |             |             |             |
| Forma della bussola                      | lungo               |             |             |             |
| Per connessioni resistenti alla trazione | Sì                  |             |             |             |
| Adatto per conduttore circolare          | Sì                  |             |             |             |
| Serie di tensioni                        | fino a 35 kV        |             |             |             |
| Esecuzione                               | esecuzione normale  |             |             |             |
| Numero di derivazioni                    | 2                   |             |             |             |
| Superficie                               | lucido              |             |             |             |
| Oil stop/barretta centrale               | No                  |             |             |             |
| Tipo di connessione                      | connettore di testa |             |             |             |
| Specifiche commerciali                   |                     |             |             |             |
| Numero di tariffa doganale               | 85389000            |             |             |             |
| paese di origine                         | CH                  |             |             |             |
| Specificazione logistica                 |                     |             |             |             |
| VPE Peso                                 | 0.908 kg            | 1.298 kg    |             | 2.12 kg     |

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
|                                          | 125.074.027         |
| Diametro del filo                        | 8 - 7 mm            |
| Adatto per conduttore massiccio          | Sì                  |
| Adatto per conduttore multifilare        | No                  |
| Sezione nominale                         | 51 mm²              |
| Materiale                                | Cu                  |
| Sezione nominale del conduttore          |                     |
| Forma della bussola                      | lungo               |
| Per connessioni resistenti alla trazione | Sì                  |
| Adatto per conduttore circolare          | Sì                  |
| Serie di tensioni                        | fino a 35 kV        |
| Esecuzione                               | esecuzione normale  |
| Numero di derivazioni                    | 2                   |
| Superficie                               | lucido              |
| Oil stop/barretta centrale               | No                  |
| Tipo di connessione                      | connettore di testa |
| Specifiche commerciali                   |                     |
| Numero di tariffa doganale               | 85389000            |
| paese di origine                         | CH                  |
| Specificazione logistica                 |                     |
| VPE Peso                                 | 2.1 kg              |