# Giunti a cono in Cu

## FRL 4 Giunti a cono

**Applicazione**
Per conduttori in rame

**Caratteristiche**
I giunti a cono hanno il bloccaggio automatico. Tramite la semplice introduzione del filo, la tenuta è garantita. Nell'ordine indicare la sezione di cavo, il diametro ed il numero di fili singoli. Prima dell'inserimento arrotondare leggermente il filo.

**Legenda**
a) Giunto equipotenziale

| Rif. Articolo | Numéro-E | | mm² | mm Ø | | | | | | VE Emb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.063.110 | 156 030 620 | Cu | 35 | | | | | | | 10 |

Specifiche tecnici: **Giunti a cono FRL 4**

| | |
|---|---|
| Articolo no. | 125.063.110 |
| **Adatto per conduttore massiccio** | No |
| **Adatto per conduttore multifilare** | Sì |
| **Sezione nominale** | 35 mm² |
| **Sezione nominale del conduttore** | 35 mm² |
| **Materiale** | Cu |
| **Forma della bussola** | lungo |
| **Per connessioni resistenti alla trazione** | Sì |
| **Adatto per conduttore circolare** | Sì |
| **Serie di tensioni** | fino a 35 kV |
| **Esecuzione** | esecuzione normale |
| **Numero di derivazioni** | 2 |
| **Superficie** | lucido |
| **Oil stop/barretta centrale** | No |
| **Tipo di connessione** | connettore di testa |
| Specifiche commerciali | |
| **Numero di tariffa doganale** | 85389000 |
| **paese di origine** | CH |
| Specificazione logistica | |
| **VPE Peso** | 2.107 kg |