# Giunti a cono in Cu

## FRL 4 Giunti a cono



**Applicazione**
Per conduttori in rame

**Caratteristiche**
I giunti a cono hanno il bloccaggio automatico. Tramite la semplice introduzione del filo, la tenuta è garantita. Nell'ordine indicare la sezione di cavo, il diametro ed il numero di fili singoli. Prima dell'inserimento arrotondare leggermente il filo.

**Legenda**
a) Giunto equipotenziale

| Rif. Articolo | Numéro-E |  |  |  | | | | |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.073.027 | 156 040 130 | Cu | | 8 - 6 | | | | | a) | 10 |

Specifiche tecnici: **Giunti a cono FRL 4**

| | |
|---|---|
| Articolo no. | 125.073.027 |
| **Diametro del filo** | 8 - 6 mm |
| **Adatto per conduttore massiccio** | Sì |
| **Adatto per conduttore multifilare** | No |
| **Sezione nominale** | 51 mm² |
| **Materiale** | Cu |
| **Forma della bussola** | lungo |
| **Per connessioni resistenti alla trazione** | Sì |
| **Adatto per conduttore circolare** | Sì |
| **Serie di tensioni** | fino a 35 kV |
| **Esecuzione** | esecuzione normale |
| **Numero di derivazioni** | 2 |
| **Superficie** | lucido |
| **Oil stop/barretta centrale** | No |
| **Tipo di connessione** | connettore di testa |
| | |
| **osservazione** | a) |
| Specifiche commerciali | |
| **Numero di tariffa doganale** | 85389000 |
| **paese di origine** | CH |
| Texte | |
| **osservazione** | a) |
| Specificazione logistica | |
| **VPE Peso** | 2.12 kg |