

Giunto a cono

**KV156** Giunto a cono



**Applicazione**  
Connessioni resistenti alla trazione e alla corrente per conduttori in Cu, Bz, acciaio e Cu-acciaio

**Caratteristiche**  
Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN  
Carico di rottura del corpo min. 80 kN

**Materiale**  
Corpo CuNiSi / Cono in AlBz o acciaio inossidabile

- Legenda**
- 1) Con sicura
  - 2) Cono in acciaio inossidabile
  - 3) Codice colore

| Rif. Articolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 615.016.103   | S72                                                                               |                                                                                   |                                                                                   | 9.6                                                                               | 72                                                                                |  |  | 0.71                                                                                | 1                                                                                   |

Specifiche tecnici: **Giunto a cono KV156**

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Articolo no.                      | 615.016.103        |
| <b>ferroviaria prodotto nome</b>  | S72                |
| <b>Diametro filo di contatto</b>  | 9.6 mm             |
| <b>Sezione filo di contatto</b>   | 72 mm <sup>2</sup> |
|                                   |                    |
| <b>osservazione</b>               | 1                  |
| Specifiche commerciali            |                    |
| <b>Numero di tariffa doganale</b> | 85359000           |
| <b>paese di origine</b>           | CH                 |
| Texte                             |                    |
| <b>osservazione</b>               | 1                  |
| Specificazione logistica          |                    |
| <b>Chilo / pezzo</b>              | 0.71 kg            |