

## Giunti di connessione in CuZnvNi

■ **FRL 3** Giunti di connessione**Materiale**

Vite con testa ad esagono interno in acciaio zincato

**Legenda**

a) Foro eccentrico

b) Foro centrale

| Rif. Articolo | Numéro-E    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 123.121.102   | 156 000 095 | CuZnvNi                                                                           | 8                                                                                 | 50                                                                                | 10                                                                                | 20                                                                                | 67                                                                                  |  | b)                                                                                  | 25                                                                                  |

Specifiche tecnici: **Giunti di connessione FRL 3**

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Articolo no.                           | 123.121.102             |
| <b>Materiale</b>                       | CuZnvNi                 |
| <b>Numero di viti</b>                  | 8                       |
| <b>Sezione nominale del conduttore</b> | 50 mm <sup>2</sup>      |
| <b>Diametro occhio</b>                 | 10 mm                   |
| <b>Diametro esterno</b>                | 20 mm                   |
| <b>Lunghezza a</b>                     | 67 mm                   |
| <b>Materiale del conduttore</b>        | Kupfer                  |
| <b>Isolamento</b>                      | No                      |
| <b>Sezione nominale rame, RM</b>       | 35 - 50 mm <sup>2</sup> |
| <b>Superficie</b>                      | altri                   |
| <b>Sezione nominale rame, RE</b>       | 35 - 50 mm <sup>2</sup> |
| <b>Oil stop/barretta centrale</b>      | No                      |
| <b>coppia di serraggio</b>             | 6 N·m                   |
|                                        |                         |
| <b>osservazione</b>                    | b)                      |
| Specifiche commerciali                 |                         |
| <b>Numero di tariffa doganale</b>      | 85389000                |
| <b>paese di origine</b>                | CH                      |
| Texte                                  |                         |
| <b>osservazione</b>                    | b)                      |
| Specificazione logistica               |                         |
| <b>VPE Peso</b>                        | 3.38 kg                 |