

Giunto a cono

RV156 Giunto equipotenziale



**Applicazione**  
Conduttori in Cu, Cu-Acciaio o Bz sottoposti a tiro meccanico e corrente

**Caratteristiche**  
Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN  
Carico di rottura del corpo min. 80 kN

**Materiale**  
Corpo CuNiSi / Cono AlBz

**Legenda**  
1) Con sicura

| Rif. Articolo |           |   |    |      |     |  |     |  |
|---------------|-----------|---|----|------|-----|--|-----|--|
| 615.234.000   | FD107/S50 | 9 | 50 | 12.3 | 107 |  | 0.7 |  |

Specifiche tecnici: **Giunto equipotenziale RV156**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Articolo no.                      | 615.234.000         |
| <b>ferroviaria prodotto nome</b>  | FD107/S50           |
| <b>Diametro funi portanti</b>     | 9 mm                |
| <b>Sezione funi portanti</b>      | 50 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Diametro filo di contatto</b>  | 12.3 mm             |
| <b>Sezione filo di contatto</b>   | 107 mm <sup>2</sup> |
| Specifiche commerciali            |                     |
| <b>Numero di tariffa doganale</b> | 85359000            |
| <b>paese di origine</b>           | indeterminato       |
| Specificazione logistica          |                     |
| <b>Chilo / pezzo</b>              | 0.7 kg              |

