


# Isolatori di sezione

## FTD1.5 Isolatore di sezione






**Applicazione**
Per linee tranviarie e treno urbano con 2 fili di contatto
Velocità massima fino a 80 km/h

**Materiale**
GRP/silicone, Cu, CuNiSi, acciaio inox

| Rif. Articolo | mm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655.328.613 | 80 - 150 | 5.6 - 6.9 | 450 | 610 | 435 | 35 | 1000 | max.2x20 | 16.5 |

**Accessori**



**Tenditore SSCH110-135**

| Rif. Articolo | mm a | | | | | | | | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695.002.671 | 110 - 135 | | | | | | | | 0.192 |

**Accessori**



**Tenditore SSCH95-125**

| Rif. Articolo | mm a | | | | | | | | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695.001.670 | 95 - 125 | | | | | | | | 0.139 |

## Accessori



**Tenditore SSCH200-280**

| Rif. Articolo | mm a | mm b | mm c | | | | | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690.010.727 | 200 - 280 | 15 | | | | | | 0.163 | 1, 3 |
| 690.023.727 | 200 - 280 | 15 | | | | | | 0.163 | 1, 2 |
| 690.025.727 | 200 - 280 | 18 | 8 | | | | | 0.163 | 1, 2 |
| 690.035.000 | 200 - 280 | 18 | 8 | | | | | 0.163 | 1, 3 |
| 690.038.000 | 200 - 280 | 18 | 8 | | | | | 0.163 | 1, 3, 4 |

## Accessori



**SAL**

| Rif. Articolo | | mm a | | | | | | | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 696.016.010 | Al | 1610 | | | | | | | 1.2 |

Specifiche tecnici: **Isolatore di sezione FTD1.5**

| | |
|---|---|
| Articolo no. | 655.328.613 |
| **Sezione filo di contatto** | 80 - 150 mm² |
| **Sagomatura filo di contatto** | 5.6 - 6.9 mm |
| **Distanza di isolamento** | 450 mm |
| **Lunghezza tra sospensioni** | 610 mm |
| **Lunghezza tra fili di contatto** | 435 mm |
| **Distanza delle corna** | 35 mm |
| **Lunghezza totale** | 1000 mm |
| **Carico di servizio raccomandato** | max.2x20 |
| **Carico meccanico specificato (CMS)** | 80 kN |
| **Carico di rottura dell'isolatore di sezione** | 80 kN |
| Specifiche commerciali | |
| **Numero di tariffa doganale** | 85353000 |
| **paese di origine** | CH |
| Specificazione logistica | |
| **Chilo / pezzo** | 16.5 kg |