

## Giunzioni e raccordi

### AV 10 Manicotti a pressatura DIN





**Caratteristiche**
Per compressione esagonale

| Rif. Articolo | Numéro-E | H | | | Kz | mm Ø | mm² | | | VE Emb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414.061.551 | | | ok | CuvSn | 14 | 10 | 50 | | | 10 |

Specifiche tecnici: **Manicotti a pressatura DIN AV 10**

| | |
|---|---|
| Articolo no. | 414.061.551 |
| **Adatto per uso in terra** | ok |
| **Materiale** | CuvSn |
| **KZ dimensione matrice** | 14 |
| **Diametro del filo** | 10 mm |
| **Sezione nominale del conduttore** | 50 mm² |
| **Superficie** | stagnato |
| **Sezione nominale** | 50 mm² |
| **Adatto per conduttore multifilare** | Sì |
| **Esecuzione** | esecuzione DIN |
| **Numero di derivazioni** | 2 |
| **Per connessioni resistenti alla trazione** | No |
| **Forma della bussola** | corto |
| **Adatto per conduttore massiccio** | Sì |
| **Serie di tensioni** | fino a 15 kV |
| **Adatto per conduttore circolare** | Sì |
| **Oil stop/barretta centrale** | No |
| **Isolamento** | senza |
| **Tipo di connessione** | connettore di testa |
| Specifiche commerciali | |
| **Numero di tariffa doganale** | 85389000 |
| **paese di origine** | CE |
| Specificazione logistica | |
| **VPE Peso** | 0.44 kg |