

Morse di amarro

■ **GI40/40,B20** Morsa di amarro



**Applicazione**  
Conduttori Cu, Cu-acciaio o Bz sottoposti a tiro meccanico

**Caratteristiche**  
Carico di rottura del corpo min. 60 kN

**Materiale**  
Corpo in acciaio inossidabile. Cono in BzAl.

**Legenda**  
1) Con codice colore

| Rif. Articolo |       |  |  |      |     |  |  |     |   |
|---------------|-------|--|--|------|-----|--|--|-----|---|
| 610.078.001   | FD120 |  |  | 13.8 | 120 |  |  | 0.9 | 1 |



Specifiche tecnici: **Morsa di amarro GI40/40,B20**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Articolo no.                      | 610.078.001         |
| <b>ferroviaria prodotto nome</b>  | FD120               |
| <b>Diametro filo di contatto</b>  | 13.8 mm             |
| <b>Sezione filo di contatto</b>   | 120 mm <sup>2</sup> |
|                                   |                     |
| <b>osservazione</b>               | 1                   |
| Specifiche commerciali            |                     |
| <b>Numero di tariffa doganale</b> | 85359000            |
| <b>paese di origine</b>           | CH                  |
| Texte                             |                     |
| <b>osservazione</b>               | 1                   |
| Specificazione logistica          |                     |
| <b>Chilo / pezzo</b>              | 0.9 kg              |

