

Morsetto di derivazione in Bronzo / CuNiSi

■ FRL 7 Morsetto di derivazione



Applicazione

Per fili e cavi in rame o bronzo, con piastrina di sicurezza, superfici di contatto dentate, alta resistenza meccanica

Materiale

Corpo in bronzo, dado in CuNiSi

Legenda

a) Lunghezza speciale per 3 cavi

Rif. Articolo	Numéro-E									
123.165.602	156 207 050	Cu	10	4						50
123.166.603	156 207 060	Cu	16	5						50
123.167.604	156 207 070	Cu	25	6						50
123.168.605	156 207 080	Cu	35	8						50
123.169.606	156 207 090	Cu	50	9						50
123.170.146	156 207 110	Cu	70-95							25
123.178.146	156 200 110	Cu	3x70-95						a)	25
123.172.147	156 207 130	Cu	120-150							1
123.174.148	156 207 160	Cu	185-240							1

Specifiche tecniche: **Morsetto di derivazione FRL 7**

	123.165.602	123.166.603	123.167.604	123.168.605
Materiale	Cu			
Superficie	non trattato			
Sezione nominale del conduttore	10 mm ²	16 mm ²	25 mm ²	35 mm ²
Tipo di connettore	vite di serraggio			
Diametro del filo	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm
Tipo di viti di fissaggio	vite a testa esagonale			
Adatto per diametro conduttore circolare	4 mm		4 - 5 mm	6 - 7 mm
coppia di serraggio	15 N·m		25 N·m	35 N·m
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85389000			
paese di origine	CH			
Specificazione logistica				
VPE Peso	1.501 kg	2.222 kg	3.418 kg	4.492 kg

	123.169.606	123.170.146	123.178.146	123.172.147
Materiale	Cu			
Superficie	non trattato			
Sezione nominale del conduttore	50 mm ²	70-95 mm ²	3x70-95 mm ²	120-150 mm ²
Tipo di connettore	vite di serraggio			
Diametro del filo	9 mm			
Tipo di viti di fissaggio	vite a testa esagonale			
Adatto per diametro conduttore circolare	6 - 9 mm		10 - 12 mm	12 - 16 mm
coppia di serraggio	45 N·m		60 N·m	
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85389000			
paese di origine	CH			
Specificazione logistica				
VPE Peso	6.11 kg	5.291 kg	5.9 kg	0.413 kg

	123.174.148
Materiale	Cu
Superficie	non trattato
Sezione nominale del conduttore	185-240 mm ²
Tipo di connettore	vite di serraggio
Diametro del filo	
Tipo di viti di fissaggio	vite a testa esagonale
Adatto per diametro conduttore circolare	16 - 20 mm
coppia di serraggio	100 N·m
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85389000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
VPE Peso	0.673 kg

