

## Morsetto di derivazione in Bronzo / CuNiSi

### ■ FRL 7 Morsetto di derivazione



#### Applicazione

Per fili e cavi in rame o bronzo, con piastrina di sicurezza, superfici di contatto dentate, alta resistenza meccanica

#### Materiale

Corpo in bronzo, dado in CuNiSi

#### Legenda

a) Lunghezza speciale per 3 cavi

| Rif. Articolo | Numéro-E    |    |         |  |  |  |  |  |    |    |
|---------------|-------------|----|---------|--|--|--|--|--|----|----|
| 123.178.146   | 156 200 110 | Cu | 3x70-95 |  |  |  |  |  | a) | 25 |

Specifiche tecnici: **Morsetto di derivazione FRL 7**

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| Articolo no.                                    | 123.178.146            |
| <b>Materiale</b>                                | Cu                     |
| <b>Sezione nominale del conduttore</b>          | 3x70-95                |
| <b>Superficie</b>                               | non trattato           |
| <b>Adatto per diametro conduttore circolare</b> | 10 - 12 mm             |
| <b>Tipo di connettore</b>                       | vite di serraggio      |
| <b>Tipo di viti di fissaggio</b>                | vite a testa esagonale |
| <b>coppia di serraggio</b>                      | 60 N·m                 |
|                                                 |                        |
| <b>osservazione</b>                             | a)                     |
| Specifiche commerciali                          |                        |
| <b>Numero di tariffa doganale</b>               | 85389000               |
| <b>paese di origine</b>                         | CH                     |
| Texte                                           |                        |
| <b>osservazione</b>                             | a)                     |
| Specificazione logistica                        |                        |
| <b>VPE Peso</b>                                 | 5.9 kg                 |