

Giunti per filo di contatto

SKF6-153





Applicazione
Giunto per filo di contatto in rame o leghe di rame

Caratteristiche
Coppia di serraggio 50 Nm

Materiale
Placche di serraggio CuNiSi

Legenda
1) Con rondella e sicura sferica
2) CuNiSi ad altissima

Rif. Articolo	mm	mm² CuAg	mm² Cu	mm² 0.2 CuMg	mm² 0.5 CuMg			Kg	
635.010.000	5 - 6.9	- 150	- 150	- 107	- 107			0.9	1
635.322.000	5 - 6.9	- 150	- 150	- 107	- 107			0.87	
635.363.000	5.6 - 6.9	- 150	- 150	- 150	- 150			0.87	2

Specifiche tecnici: **SKF6-153**

	635.010.000	635.322.000	635.363.000
Coppia di serraggio	50 N·m		
Sezione filo di contatto Cu	- 150 mm²		
Sezione filo di contatto CuMg 0.2	- 107 mm²		- 150 mm²
Sezione filo di contatto CuMg 0.5	- 107 mm²		- 150 mm²
Sezione filo di contatto CuAg	- 150 mm²		
Sagomatura filo di contatto	5 - 6.9 mm		5.6 - 6.9 mm
Specifiche commerciali			
Numero di tariffa doganale	85359000		
paese di origine	CH		
Specificazione logistica			
Chilo / pezzo	0.9 kg	0.87 kg	