
# Pendini

## SHTF1,2/10V Non equipotenziale, regolabile



**Applicazione**
Per pendini, non equipotenziale

**Caratteristiche**
Diverse lunghezze e sagomature del filo su richiesta

**Materiale**
Morsetto e parte regolabile in CuNiSi / Cordino in Bz 2

| Rif. Articolo | mm Ø | mm² | mm | mm a | mm Ø | mm² | kN | | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625.190.584 | 7.5 - 14 | 35 - 120 | 3.75 - 8.5 | 250 - 2200 | 4.5 | 10 | 1.3 | | 0.596 |

Specifiche tecnici: **Non equipotenziale, regolabile SHTF1,2/10V**

| | |
|---|---|
| Articolo no. | 625.190.584 |
| **Lunghezza a** | 250 - 2200 mm |
| **Diametro funi portanti** | 7.5 - 14 mm |
| **Sezione funi portanti** | 35 - 120 mm² |
| **Sagomatura filo di contatto** | 3.75 - 8.5 mm |
| **Diametro del filo di sospensione** | 4.5 mm |
| **Sezione del filo di sospensione** | 10 mm² |
| **Forza di slittamento** | 1.3 kN |
| Specifiche commerciali | |
| **Numero di tariffa doganale** | 85359000 |
| **paese di origine** | CH |
| Specificazione logistica | |
| **Chilo / pezzo** | 0.596 kg |