

Giunzioni e raccordi

■ AV 3 Piastra

**Caratteristiche**

Per connessioni ad elementi strutturali.
Spessore del materiale maggiore di 1mm.

| Rif. Articolo | Numéro-E |  |  |  |  |  | | | |  |
|---------------|-------------|---|---|---|---|---|--|--|--|---|
| 275.030.553 | 156 831 320 | H | Cu | M8x16 | 6 | 10 - 25 | | | | 50 |
| 275.031.555 | 156 831 330 | H | Cu | M10x20 | 8 | 25 - 50 | | | | 25 |
| 275.030.526 | 156 831 300 | H | CuvSn | M8x16 | 6 | 10 - 25 | | | | 50 |
| 275.031.527 | 156 831 310 | H | CuvSn | M10x20 | 8 | 25 - 50 | | | | 25 |
| 272.040.528 | 156 831 340 | | Al | M10x20 | 8 - 9 | | | | | 25 |

Specifiche tecniche: **Piastra AV 3**

| | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | 275.030.553 | 275.031.555 | 275.030.526 | 275.031.527 |
| Approvati classe H / N (EN 62561-1) | H | | | |
| Materiale | Cu | | CuvSn | |
| Vite | M8x16 | M10x20 | M8x16 | M10x20 |
| Diametro del filo | 6 mm | 8 mm | 6 mm | 8 mm |
| Sezione nominale del conduttore | 10 - 25 mm ² | 25 - 50 mm ² | 10 - 25 mm ² | 25 - 50 mm ² |
| Tipo di connettore | Morsetto a pinza | | | |
| Tipo di viti di fissaggio | vite a testa esagonale | | | |
| Foro di fissaggio | 8 mm | 10 mm | 8 mm | 10 mm |
| Superficie | non trattato | | con stagnatura galvanica | |
| Adatto per diametro conduttore circolare | 6 mm | 8 mm | 6 mm | 9 mm |
| coppia di serraggio | 12 N·m | 25 N·m | 12 N·m | 25 N·m |
| Specifiche commerciali | | | | |
| Numero di tariffa doganale | 85389000 | | | |
| paese di origine | CH | | | |
| Specificazione logistica | | | | |
| VPE Peso | 4.12 kg | 3.62 kg | 4.11 kg | 3.625 kg |

| | | | | |
|---|------------------------|--|--|--|
| | 272.040.528 | | | |
| Approvati classe H / N (EN 62561-1) | | | | |
| Materiale | Al | | | |
| Vite | M10x20 | | | |
| Diametro del filo | 8 - 9 mm | | | |
| Sezione nominale del conduttore | | | | |
| Tipo di connettore | Morsetto a pinza | | | |
| Tipo di viti di fissaggio | vite a testa esagonale | | | |
| Foro di fissaggio | 10 mm | | | |
| Superficie | non trattato | | | |
| Adatto per diametro conduttore circolare | 8 mm | | | |
| coppia di serraggio | 12 N·m | | | |
| Specifiche commerciali | | | | |
| Numero di tariffa doganale | 85389000 | | | |
| paese di origine | CH | | | |
| Specificazione logistica | | | | |
| VPE Peso | 1.6 kg | | | |

