


Componenti di messa a terra per fondamenta

■ **FE 64** Punto di raccordo Vario**Applicazione**

- Scarico elettrico del cortocircuito possibile tramite 1 barra di rinforzo con Ø10mm o conduttore di terra separato.
- Pretensionamento di 15 mm contro la cassaforma necessario.

Caratteristiche

- Set di collegamento Vario per un'installazione variabile in tutte le posizioni di montaggio.
 - Fissaggio senza chiodi.
 - Regolazione continua possibile tramite la filettatura.
 - Connessione pulita dopo il colpo grazie al nuovo adesivo.
- Pretensionamento di 15 mm contro la cassaforma necessario.
Scarico elettrico del cortocircuito possibile tramite 1 barra di rinforzo con Ø10mm o conduttore di terra separato.

Contenuto

- 1 Pezzo di collegamento
- 1 Supporto di montaggio
- 2 placca di serraggio
- 1 Raccordo (tipo FE 27)
- 1 Morsetto a croce circolare (tipo FE 45)
- 3 Chiodi a testa larga in acciaio inox

Rif. Articolo	Numéro-E	kA/s			mm					
261.051.000	156 940 730	6	InoxA4	M10x25	6 - 22					1

Specifiche tecnici: **Punto di raccordo Vario FE 64**

Articolo no.	261.051.000
Corrente di corto circuito	6 kA/1s
Materiale	InoxA4
Vite	M10x25
Range di serraggio (diametro)	6 - 22 mm
Diametro della piastra di collegamento	50 mm
Asse di collegamento	10 mm
Materiale della linguetta di collegamento	rostfreier Stahl (V4A)
Lunghezza	180 mm
Misura filettatura di collegamento metrica	10
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85389030
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
VPE Peso	6.81 kg

