Raccordo flessibile rotondo

PA 36 Raccordo flessibile rotondo

Caratteristiche
Isolato trasversalmente, altamente flessibile
Lunghezza = da foro centrale a foro centrale
Lunghezza speciale su richiesta

Rif. Articolo	Numéro-E		mm²	mm a	mm Ø					VE Emb.
260.000.033	156 942 900	Cu	50	150	10.5					1
285.098.405	156 940 900	Cu	50	330	10.5					1
265.019.102	156 940 910	Cu	50	500	10.5					1
265.019.104	156 942 920	Cu	50	600	10.5					1
265.020.102	156 940 920	Cu	50	1000	10.5					1
265.047.002	156 942 940	Cu	50	1300	10.5					1
265.047.000	156 942 950	Cu	50	1500	10.5					1
265.057.000	156 942 960	Cu	50	2500	10.5					1
265.045.000	156 942 970	Cu	50	330	13					1
265.046.000	156 942 910	Cu	50	500	10.5					1
265.058.000	156 942 980	Cu	50	2000	13					1

Specifiche tecnici: **Raccordo flessibile rotondo PA 36**

	260.000.033	285.098.405	265.019.102	265.019.104
Materiale	Cu			
Materiale del conduttore	Cu, non trattato			
Con capicorda	Sì			
Sezione nominale del conduttore	50 mm²			
Lunghezza a	150 mm	330 mm	500 mm	600 mm
Isolato	Sì			
Forma del conduttore	tondo			
Diametro occhiolo	10.5 mm			
Diametro esterno ca.	14 mm			
Classe del conduttore	mors. 6 = a filo ultra sottile			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85444900			
paese di origine	CH			
Specificazione logistica				
VPE Peso		0.243 kg	0.333 kg	0.85 kg

	265.020.102	265.047.002	265.047.000	265.057.000
Materiale	Cu			
Materiale del conduttore	Cu, non trattato			
Con capicorda	Sì			
Sezione nominale del conduttore	50 mm²			
Lunghezza a	1000 mm	1300 mm	1500 mm	2500 mm
Isolato	Sì			
Forma del conduttore	tondo			
Diametro occhiolo	10.5 mm			
Diametro esterno ca.	14 mm			
Classe del conduttore	mors. 6 = a filo ultra sottile			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85444900	85444992	85444900	
paese di origine	CH			
Specificazione logistica				
VPE Peso	0.596 kg			

	265.045.000	265.046.000	265.058.000
Materiale	Cu		
Materiale del conduttore	Cu, non trattato		
Con capicorda	Sì		
Sezione nominale del conduttore	50 mm²		
Lunghezza a	330 mm	500 mm	2000 mm
Isolato	Sì		
Forma del conduttore	tondo		
Diametro occhiolo	13 mm	10.5 mm	13 mm
Diametro esterno ca.	14 mm		
Classe del conduttore	mors. 6 = a filo ultra sottile		
Specifiche commerciali			
Numero di tariffa doganale	85444900		
paese di origine	CH		
Specificazione logistica			
VPE Peso			