

# Raccordo flessibile rotondo

## PA 34 Raccordo flessibile rotondo





**Caratteristiche**
Isolato giallo/verde
Lunghezza = da foro centrale a foro centrale
Lunghezza speciale su richiesta

| Rif. Articolo | Numéro-E | | mm² | mm a | mm Ø | | | | | VE Emb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.000.002 | 156 941 340 | Cu | 50 | 700 | 10.5 | | | | | 10 |

Specifiche tecnici: **Raccordo flessibile rotondo PA 34**

| | |
|---|---|
| Articolo no. | 260.000.002 |
| **Materiale** | Cu |
| **Sezione nominale del conduttore** | 50 mm² |
| **Lunghezza a** | 700 mm |
| **Diametro occhiolo** | 10.5 mm |
| **Materiale del conduttore** | Cu, non trattato |
| **Con capicorda** | Sì |
| **Isolato** | Sì |
| **Forma del conduttore** | tondo |
| **Diametro esterno ca.** | 12 mm |
| **Classe del conduttore** | mors. 5 = a filo sottile |
| **Senza alogeni** | Sì |
| Specifiche commerciali | |
| **Numero di tariffa doganale** | 85444900 |
| **paese di origine** | CH |