



Scatola di giunzione

**GAK 104 PG**   Scatola di giunzione PVGAK FUS 60VG-1000-4ST-1MPP PG



**Caratteristiche**  
 Scatola di giunzione equipaggiata con porta fusibili e protezione da sovratensioni

- Legenda**
- a) tipo 1+2 GAK FUS 60 VGPVS-1000-4ST-1MPP
  - b) tipo 1+2 GAK FUS 50 PVS-1000-4ST-1MPP
  - c) tipo 1+2 GAK FUS 50 VGPVS-1000-4ST-1MPP
  - d) tipo 2 GAK FUS 50 PV-1000-4ST-1MPP

| Rif. Articolo | Numéro-E    |  Typ/Type |  V<br>U <sub>C</sub> |  kA<br>I <sub>imp</sub> |  kA<br>I <sub>max</sub> |  ns<br>t <sub>A</sub> |  kV<br>U <sub>P</sub> |  mm <sup>2</sup> |  |  |
|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 296.154.216   | 969 112 504 | T1 / T2                                                                                    | ≤1200VDC                                                                                              | 12.5                                                                                                     | 40                                                                                                       | ≤25                                                                                                    | 2.8                                                                                                      | 6 - 35                                                                                              | a)                                                                                  | 1                                                                                   |

Specifiche tecniche: **Scatola di giunzione PVGAK FUS 60VG-1000-4ST-1MPP PG GAK 104 PG**

|                                                            |                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Articolo no.                                               | 296.154.216                          |
| Categoria di test                                          | T1 / T2                              |
| Numero di poli                                             | 2                                    |
| Dispersione corrente (I <sub>max</sub> )                   | 40 kA                                |
| Tensione nominale Un DC                                    | 1000 V                               |
| Corrente di fulmine [I <sub>imp</sub> ] (10/350)           | 12.5 kA                              |
| Dispersione max. (8/20) $\mu$ s [I <sub>max</sub> ]        | 40 kA                                |
| Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)          | 20 kA                                |
| Livello di protezione [Up]                                 | 2.8 kV                               |
| Livello di protezione mas. (a 5kA)                         | 2.1 kV                               |
| Livello di protezione mas. (a 12.5kA)                      | 2.3 kV                               |
| Tensione d'esercizio max. [Uc]                             | ≤1200VDC                             |
| Operativo perdita guasto [Ic]                              | 0 kA                                 |
| Corrente sequenziale [IF]                                  | 0 kA                                 |
| Capacité d'extinction actuelle [Ifi]                       | Unendlich                            |
| Tempo di risposta [ta]                                     | ≤25                                  |
| Resistenza cortocircuito (I <sub>cw</sub> )                | 25 kA                                |
| Segnalazione di guasto                                     | Mechanisch, Rot                      |
| Temperatura esteso                                         | -40 - 85                             |
| Grado di protezione                                        | IP20                                 |
| Segnalazione sul dispositivo                               | ottico                               |
| Contatto di segnalazione                                   | Sì                                   |
| Sezione di collegamento contatto di segnalazione.          | 1.5 mm <sup>2</sup>                  |
| Capacità di commutazione                                   | 250 V / 0,5 A (AC) - 30 V / 2 A (DC) |
| Effetto protettivo coordinato energeticamente al terminale | Sì                                   |
| Forma della rete DC                                        | Sì                                   |
| Dimensione                                                 | 4 HP                                 |
| Corrente nominale di scarica [In]                          | 20/Pol                               |
| Sezione nominale del conduttore                            | 6 - 35 mm <sup>2</sup>               |
| Fusibile ausiliario integrato                              | No                                   |
| Soffiante                                                  | No                                   |
| Tipo di montaggio                                          | barra cieca 35 mm                    |
| Grado di protezione (IP)                                   | IP20                                 |
| alloggiamento                                              |                                      |
| grado di protezione                                        | IP65                                 |
| numero di moduli                                           | 20                                   |
| ferroviario contratto                                      | DIN-Schiene                          |
| String / MPP                                               | 4ST-1MPP                             |
| ingressi PG / MC4                                          | PG                                   |
| uscite PG / MC4                                            | PG                                   |
| Norme e Direttive                                          |                                      |
| Norme di prova USA                                         | UL 1449 ed.3                         |
| Norme di prova Europa                                      | FprEN 50539-11                       |
| Norme di prova Francia                                     | UTE C61-740-51                       |
| Omologazione                                               | VDE, ÖVE und UL                      |
| osservazione                                               | a)                                   |
| Specifiche commerciali                                     |                                      |
| Numero di tariffa doganale                                 | 85372000                             |
| paese di origine                                           | CH                                   |
| Texte                                                      |                                      |
| osservazione                                               | a)                                   |