


Organi di discesa (calate)

■ **AL 49** Spinterometro di separazione



**Caratteristiche**  
Linea di separazione per parafulmine e equipotenzialità  
Tensione d'esercizio a basso regime: 70VAC / 50Hz, 100VDC  
Connessioni: M8 bullone/dado

| Rif. Articolo | Numéro-E    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 356.004.000   | 156 900 040 | InoxA2                                                                            | AC/DC                                                                             | 100                                                                               | 70 - 100                                                                          |  |  |  |  | 1                                                                                   |

Specifiche tecnici: **Spinterometro di separazione AL 49**

|                                                      |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| Articolo no.                                         | 356.004.000            |
| Materiale                                            | InoxA2                 |
| Modalità di tensione                                 | AC/DC                  |
| Corrente impulso atmosferico (10/350) $\mu$ s [Iimp] | 100 kA                 |
| Esecuzione antideflagrante testata                   | No                     |
| Corrente di dispersione nominale (8/20)              | 100 kA                 |
| Adatto per collegamento                              | altri                  |
| Tensione d'esercizio max. [Uc]                       | 70 - 100               |
| Materiale del collegamento                           | rostfreier Stahl (V2A) |
| Collegamento                                         | metrico                |
| Tensione d'esercizio a basso regime                  | 70VAC/50Hz, 100VDC.    |
| Specifiche commerciali                               |                        |
| Numero di tariffa doganale                           | 85389000               |
| paese di origine                                     | DE                     |
| Specificazione logistica                             |                        |
| VPE Peso                                             | 0.125 kg               |

