


Organi di discesa (calate)

■ **AL 48** Spinterometro di separazione, utilizzi esterna



**Caratteristiche**  
Linea di separazione per parafulmine ad alte prestazioni  
resistente all'acqua (per usi esterni) per equipotenzialità in caso  
di scarica atmosferica, elevata capacità di scarica (100kA/10/350)  
Tensione d'esercizio a basso regime: 70VAC / 50Hz, 100VDC  
Conessioni: da ambo le parti Ø 8.5mm

| Rif. Articolo | Numéro-E    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 356.002.000   | 156 900 020 | CuvSn                                                                             | AC/DC                                                                             | 100                                                                               | 70 - 100                                                                          |  |  |  |  | 1                                                                                   |

Specifiche tecnici: **Spinterometro di separazione, utilizzi esterna AL 48**

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
|                                                 | 356.002.000         |
| Materiale                                       | CuvSn               |
| Modalità di tensione                            | AC/DC               |
| Corrente impulso atmosferico (10/350) µs [Iimp] | 100 kA              |
| Tensione d'esercizio max. [Uc]                  | 70 - 100            |
| Collegamento                                    | flangia             |
| Corrente di dispersione nominale (8/20)         | 100 kA              |
| Esecuzione antideflagrante testata              | No                  |
| Materiale del collegamento                      | sonstige            |
| Adatto per collegamento                         | altri               |
| Tensione d'esercizio a basso regime             | 70VAC/50Hz, 100VDC. |
| Specifiche commerciali                          |                     |
| Numero di tariffa doganale                      | 85389000            |
| paese di origine                                | DE                  |
| Specificazione logistica                        |                     |
| VPE Peso                                        | 0.39 kg             |

