Supporti 20mm

SP 20 KL Supporto



Applicazione
1 cartuccia di malta da iniezione Fischer è sufficiente per circa 15 supporti Ø20mm
1 cartuccia di malta da iniezione Sormat è sufficiente per circa 9 supporti Ø20mm

Caratteristiche
Supporto Ø 20mm in inox A2 per il montaggio modulare M16 del punto di ancoraggio e supporto medio del sistema di cavi su piastra di base per il montaggio incollato su calcestruzzo
Montaggio con boiacca FIS SB 390 S

Rif. Articolo	Numéro-E		mm h	mm						VE Emb.
310.503.002		InoxA2	500	20	4					1
310.603.001		InoxA2	600	20	4					1
310.703.001		InoxA2	700	20	4					1
310.803.001		InoxA2	800	20	4					1
310.903.001		InoxA2	900	20	4					1

Specifiche tecnici: **Supporto SP 20 KL**

	310.503.002	310.603.001	310.703.001	310.803.001
Materiale	InoxA2			
Diametro esterno	20 mm			
Altezza H	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm
Filettatura punto d'ancora	M16			
Filettatura fondazione	M20			
Numero di supporti di persona	4			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	73089000			
paese di origine	CH			

	310.903.001
Materiale	InoxA2
Diametro esterno	20 mm
Altezza H	900 mm
Filettatura punto d'ancora	M16
Filettatura fondazione	M20
Numero di supporti di persona	4
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	73089000
paese di origine	CH