
Morsetti di serraggio varie

EB Supporto cavo di terra



Applicazione
Filo di messa a terra

Caratteristiche
Vite M8 SW13
Coppia di serraggio 25 Nm

Materiale
Placche di serraggio CuNiSi

Legenda
1) M10 / SW 17
2) Senza dado esagonale e rondella elastica

Rif. Articolo	mm Ø	mm a	mm b					Kg	
635.099.040	4	35	40.5					0.04	2
635.100.042	7	35	40.5					0.062	2
635.101.023	9	44	45.5					0.11	2
635.321.000	9	44	42					0.11	1
635.102.024	11	50	45.5					0.1	2
635.103.067	13	50	50.5					0.15	1

Specifiche tecnici: **Supporto cavo di terra EB**

	635.099.040	635.100.042	635.101.023	635.321.000
Lunghezza a	35 mm		44 mm	
Larghezza b	40.5 mm		45.5 mm	42 mm
Diametro funi portanti	4 mm	7 mm	9 mm	
Coppia di serraggio	25 N·m			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	0			85359000
paese di origine	indeterminato			CH
Specificazione logistica				
Chilo / pezzo	0.04 kg	0.062 kg	0.11 kg	

	635.102.024	635.103.067
Lunghezza a	50 mm	
Larghezza b	45.5 mm	50.5 mm
Diametro funi portanti	11 mm	13 mm
Coppia di serraggio	25 N·m	
Specifiche commerciali		
Numero di tariffa doganale	0	
paese di origine	indeterminato	
Specificazione logistica		
Chilo / pezzo	0.1 kg	0.15 kg